ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

VARTA

	УСТОЙЧИВОСТ НА ВИБРАЦИИ	ПРИЕМАНЕ НА ЗАРЯД	ЦИКЛИЧЕН ЖИВОТ	ДЪЛБОЧИНА НА РАЗРЯД
				
				
				
				

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

VARTA

НАЙ-ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ



до **6 пъти** по-дълъг живот

80% ДЪЛБОЧИН... РАЗРЯД

Възможност за дълбок цикъл

V4

Най-висока устойчивост на вибрации

ПРОИЗВЕДЕНО В **ГЕРМАНИЯ**
Най-високи стандарти на производство

ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ



до **3 пъти** по-дълъг живот

50% ДЪЛБОЧИН... РАЗРЯД

Възможност за тежък цикъл

V4

Най-висока устойчивост на вибрации

ПРОИЗВЕДЕНО В **ГЕРМАНИЯ**
Най-високи стандарти на производство

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ



Без поддръжка

Последователни стартирания

Висока устойчивост на вибрации

EU

ПРОИЗВЕДЕНО В **ЕВРОПА**
Най-високи стандарти на производство

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ



Последователни стартирания

Висока устойчивост на вибрации

EU

ПРОИЗВЕДЕНО В **ЕВРОПА**
Най-високи стандарти на производство

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

VARTA

НАЙ-ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ




Highly Equipped Truck


City Transit Bus


Refrigerated Van

ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ




Truck


Refuse


Cement Mixer


School Bus

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ




Urban Delivery


Beverage


Furniture

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ




Agriculture


Construction

BATTERY EXPERT KNOWLEDGE

VARTA

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ПО-ГОЛЯМАТА ДЪЛБОЧИНА НА РАЗРЯД?



EN капацитет: Капацитетът на акумулатора, отпечатан на етикета, който се определя от стандартен тест съгласно основния Европейски стандарт (EN 50342-1)

Дълбочина на разряд: Делът на общото количество енергия, изразходена от акумулатора по време на разреждане в % спрямо капацитетът му.

Използваема енергия: Реалната ефективност на акумулатора от гледна точка на потреблението и акумулаторната технология, включваща EN капацитета и дълбочината на разряд.

BATTERY EXPERT KNOWLEDGE

VARTA

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ПО-ГОЛЯМАТА ДЪЛБОЧИНА НА РАЗРЯД?

НАЙ-ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ



210 Ah (EN)

80% ДЪЛБОЧИ

Възможност за дълбок цикъл

ProMotive AGM

Капацитет на акумулатора (EN стандарт) = 210 Ah

Препоръчителна максимална дълбочина на разряд = 80%

ИЗПОЛЗВАЕМА ЕНЕРГИЯ: **168 Ah**

+270%

ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ



240 Ah (EN)

50% ДЪЛБОЧИ

Възможност за тежък цикъл

ProMotive EFB

Капацитет на акумулатора (EN стандарт) = 240 Ah

Препоръчителна максимална дълбочина на разряд = 50%

ИЗПОЛЗВАЕМА ЕНЕРГИЯ: **120 Ah**

+165%

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ



225 Ah (EN)

Стартерен акумулатор

ProMotive SLI

Капацитет на акумулатора (EN стандарт) = 225 Ah

Препоръчителна максимална дълбочина на разряд = 20%

ИЗПОЛЗВАЕМА ЕНЕРГИЯ: **45 Ah**